

Soupravy ukončovacího těsnění pod izolací, teplem smrštitelné

Tyto ukončovací těsnicí soupravy jsou určeny pro ukončování průmyslových topných kabelů Raychem.


Souprava E-06 je určena pro použití s topnými kabely BTV a QTVR, souprava E-19 je určena pro použití s topnými kabely XTV a KTV a souprava E-50 je určena pro topné kabely VPL.

Všechny soupravy jsou schváleny pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Ukončovací těsnicí soupravy E-06 a E-19 využívají snadno aplikovatelné, teplem smrštitelné trubice s lepidlem, které při zahřátí vytvoří polopružné zapouzdření odolné proti vlhkosti. Ukončovací těsnicí souprava E-50 využívá vysokoteplotní smrštitelné

trubice s plastovým tavným pouzdrém, který při zahřátí vytvoří polopružné zapouzdření odolné proti vlhkosti. Díky své nízko profilové konstrukci může být hotové ukončení umístěno přímo na potrubí.

Pro každé ukončení kabelu je zapotřebí jedna ukončovací těsnicí souprava.



	E-06	E-19	E-50
Použití	Ukončovací těsnění pro samoregulační topné kabely BTV a QTVR	Ukončovací těsnění pro samoregulační topné kabely XTV a KTV	Ukončovací těsnění pro topné kabely s limitovaným výkonem VPL
Obsah soupravy	Teplem smrštitelné trubičky opatřené lepidlem Návod k montáži	Teplem smrštitelné trubičky Lepicí pouzdra Návod k montáži	Teplem smrštitelné trubičky Návod k montáži
Schválení	Certifikace ATEX vydané Baseefa a PTB Ex II 2 GD Ex e II Ex tD A21 IP66 Teplotní třída závisí na provedení a typu topného kabelu, pro který je ukončovací těsnění použito. Certifikát DNV č. E-11564 Certifikát DNV č. E-11565		
Tento výrobek má všechna potřebná schválení pro použití v Kazachstánu, Rusku a dalších zemích. Více podrobností získáte u místního zástupce společnosti Tyco Thermal Controls.			
Specifikace výrobku			
Maximální expoziční teplota	175 °C	200 °C	260 °C
Dielektrická pevnost	2,2 MV/m	> 6 MV/m	> 40 MV/m
Objemový odpor	10 ¹³ Ω cm	10 ¹⁰ Ω cm	10 ¹⁸ Ω cm
Konečné rozměry	Přibližná délka 120 mm	Přibližná délka 135 mm	Přibližná délka 120 mm

Tento výrobek má všechna potřebná schválení pro použití v Kazachstánu, Rusku a dalších zemích. Více podrobností získáte u místního zástupce společnosti Tyco Thermal Controls.

Údaje k montáži

Teplem smršťitelná trubice	175 °C	200 °C	327 °C
Plynový hořák nebo obdobné zařízení	horkovzdušná pistole o výkonu min. 1460 W	horkovzdušná pistole o výkonu min. 1460 W	horkovzdušná pistole o výkonu min. 3000 W*

Údaje pro objednání

Označení výrobku	E-06	E-19	E-50
Objednací číslo (hmotnost)	582616-000 (0,03 kg)	090349-000 (0,05 kg)	1244-002492 (0,06 kg)

* Instalaci typu E-50 může provádět zkušený montážník pomocí vysoko výkonové horkovzdušné pistole.