

Výrobek / technologie - výběrová tabulka

Rozsah typické udržovací teploty (°C)												Výrobek	Technologie
50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		
65												BTV	Paralelní samoregulační Ukončení v místě instalace
	110											QTVR	Paralelní samoregulační Ukončení v místě instalace
		120										XTV	Paralelní samoregulační Ukončení v místě instalace
			150									KTV	Paralelní samoregulační Ukončení v místě instalace
				230								VPL	Paralelní s limitovaným výkonem Ukončení v místě instalace
		125										FMT	Paralelní s konstantním výkonem (zónový) Ukončení v místě instalace
			200									FHT	Paralelní s konstantním výkonem (zónový) Ukončení v místě instalace
				160								XPI-NH	Sériové topné kabely s plastovou izolací (PI) S konstantním výkonem, ukončení v místě instalace
					200							XPI	Sériové topné kabely s plastovou izolací (PI) S konstantním výkonem, ukončení v místě instalace
						200						XPI-S	Sériové topné kabely s plastovou izolací (PI) S konstantním výkonem, ukončení v místě instalace
40												HCHH/HCCH (HDPE)	Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) S konstantním výkonem, tovární zakončení
		120										HCH/HCC	Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) S konstantním výkonem, tovární zakončení
				250								HDF/HDC	Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) S konstantním výkonem, tovární zakončení
								450				HSQ	Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) S konstantním výkonem, tovární zakončení
									550			HAX	Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) S konstantním výkonem, tovární zakončení
										600		HIQ	Sériové topné kabely s minerální izolací (MI) S konstantním výkonem, tovární zakončení
		150										STS	Systém doprovodného ohřevu se „Skin efektem“ STS Navržený produkt